


Pokój wybudzeń nr.0.55 aneks

Z stal 4



- 1 szafka jednoskrzydłowa stojąca, podzlewozmywakowa stal kwasoodporna; front malowany proszkowo; drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; brak tylnej ścianki; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x600x850mm
- 2 szafka stojąca do zabudowy łódki podblatowej, stal kwasoodporna; front malowany proszkowo; drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; w cokole kratka wentylacyjna; wymiary: 600x600x850mm


- 3 szafka z 3 szufladami stojąca, stal kwasoodporna; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x600x850mm
- 4 szafka dwuskrzydłowa stojąca, podzlewozmywakowa stal kwasoodporna; fronty malowane proszkowo drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; brak tylnej ścianki; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 800x600x850mm

- 5 BLAT ROBOCZY stal kwasoodporna; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; długość: 2720mm; blat z falą i fartuchem na tylnej ścianie H=40mm; jedna komora okrągła f380mm; dwie komory prostokątne: 400x340x200mm; otwór pod baterie sztorcowe (bateria sztorcowa, umywalkowa; bateria sztorcowa zlewozmywakowa)
- 6 szafka jednoskrzydłowa, wisząca, stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x370x600mm

- 7 szafka dwuskrzydłowa, wisząca, stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 800x370x600mm

Pokój wybudzeń nr.-1.13 aneks

Z stal 14



- 1 szafka jednoskrzydłowa stojąca, podzlewozmywakowa stal kwasoodporna; front malowany proszkowo; drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; brak tylnej ścianki; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x600x850mm
- 2 szafka stojąca do zabudowy łódki podblatowej, stal kwasoodporna; front malowany proszkowo; drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; w cokole kratka wentylacyjna; wymiary: 600x600x850mm

- 3 szafka dwuskrzydłowa stojąca, podzlewozmywakowa stal kwasoodporna; fronty malowane proszkowo drzwi z gumową uszczelką i uchwytem typu C; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; brak tylnej ścianki; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 800x600x850mm
- 4 szafka z 3 szufladami stojąca, stal kwasoodporna; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; drzwi pełne; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x600x850mm

- 5 BLAT ROBOCZY stal kwasoodporna; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; długość: 2600mm; blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie H=40mm; jedna komora okrągła f380mm; dwie komory prostokątne: 400x340x200mm; otwór pod baterie sztorcowe (bateria sztorcowa, umywalkowa; bateria sztorcowa zlewozmywakowa)
- 6 szafka jednoskrzydłowa, wisząca, stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 600x370x600mm

- 7 szafka dwuskrzydłowa, wisząca, stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo; drzwi szuflad z gumową uszczelką i uchwytem typu C; malowane proszkowo; zaokrąglone bezpieczne krawędzie; jedna półka; szafka na nóżkach wysokości 140 mm wymiary: 800x370x600mm

UWAGA

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM ZAWIERAJĄCYM ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA.
2. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW W KAŻDEJ DOCELOWEJ LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.
3. W PRZYPADKU MEBLI ZAWIERAJĄCYCH ZLEWOZMYWAK LUB UMYWALKĘ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO MONTAŻU ZLEWU/UMYWALKI (ODPŁYWY, SYFONY I BATERIE DOSTARCZA WYKONAWCA),

SCHEMAT:			
INWESTOR:		ADRES:	
UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego		ul. Fredry 10, 60-701 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO NA BLOKI OPERACYJNE I ODDZIAŁY POOPERACYJNE SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UM W POZNANIU - ETAP II			
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	
mgr inż. arch. A. BIELECKA		OKK/LpB/28/2005	
SPRAWDZAJĄCY:		P. Bielecka	
mgr inż. arch. P. JASINIAK		7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. D. NIEBABA	
mgr inż. arch. K. BOCIAN		mgr inż. arch. M. SCIBIOR	
mgr inż. arch. F. DONDAJEWSKI		mgr inż. arch. F. DONDAJEWSKI	
BRANŻA:		STADIUM:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYPOSAŻENIA	
DATA:		SKALA:	
aktualizacja CZERWIEC 2018			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
ZABUDOWA MEBLOWA - Zstal4; Zstal14; (PAKIET II)		A -II-04	